

# SERIE PM

## Punzonatrici Idrauliche

- Centralina ed impianto idraulico di nostra progettazione per garantire affidabilità ed elevate prestazioni.
- Vasta gamma di macchine con pressione di punzonatura variabile da 35 a 200 Ton, in combinazione con diverse profondità incavo.
- Tutte le attrezzature speciali usate sulla stazione di punzonatura dei modelli S/SD possono essere montate sui modelli PM, inoltre queste macchine, su richiesta, possono essere dotate di stazioni complementari ( Taglia-Barre, Taglio Angolari, Cesoia, Stozza).



PM-55LT



Taglia-Barre



Taglio Profilati



Taglio Angolari



Cesoia



Stozza rettangolare



# DATI TECNICI

Unità di misura: mm

MODELLO	PM-35T PM-35LT PM-35XT	PM-55T PM-55LT PM-55XT	PM-80T PM-80LT PM-80XT	PM-120LT PM-120XT	PM-160LT PM-160XT	PM-200LT PM-200XT
<b>PUNZONATRICE</b>						
Pressione di punzonatura	35 Ton	55 Ton	80 Ton	120 Ton	160 Ton	200 Ton
Capacità di punzonatura (Diam. x Spess.)	ø18 x 14 ø50 x 5	ø22 x 18 ø50 x 8	ø25 x 23 ø50 x 12	ø32 x 27 ø50 x 17	ø36 x 32 ø50 x 23	ø41 x 35 ø50 x 29
Punzonatura ali Profilati (h)	180	180	180	180	180	180
Profondità incavo	T: 310 LT: 510 XT: 760	310 510 760	310 510 760	..... 510 760	..... 510 760	..... 510 760
Corsa massima	100	100	100	100	100	100
Colpi/ min. (corsa 20 mm)	41	28	28	26	27	28
Dimens. Piano di lavoro	T: 700 x 500 LT: 700 x 700 XT: 700 x 950	700 x 500 700 x 700 700 x 950	700 x 500 700 x 700 700 x 950	..... 700 x 700 700 x 950	..... 700 x 700 700 x 950	..... 700 x 700 700 x 950
Altezza piano di lavoro	1050	1050	1050	1050	1050	1050
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>						
Foro max.*	ø160 x 2	ø160 x 3	ø160 x 4	ø200 x 6	ø200 x 8	ø200 x 10
Pressa-piega a 1 V*	250 x 12	250 x 15	250 x 15	250 x 20	250 x 20	250 x 20
Pressa-piega a più V*	500 x 3	500 x 5	500 x 5	700 x 5	700 x 5	700 x 5
Piega-Angolari*	102 x 6	102 x 9	102 x 13	102 x 13	102 x 13	102 x 13
Stozza rettangolare*	63.5 x 90 x 6	63.5 x 90 x 8	63.5 x 90 x 10	63.5 x 90 x 13	63.5 x 90 x 13	63.5 x 90 x 13
Stozza triang. (1 x 1 x spess.)*	145 x 145 x 5	145 x 145 x 6	145 x 145 x 10	145 x 145 x 12	145 x 145 x 13	145 x 145 x 13
Raggia-Tubi (Diam. max.)*	ø114	ø114	ø114	ø114	ø114	ø114
Taglio per piatti*	175 x 5	175 x 7	175 x 10	175 x 14	175 x 16	175 x 16
Taglio Angolari*	75 x 75 x 9	100 x 100 x 10	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13
Taglia-Barre tonde*	ø32	ø32	ø32	ø32	ø32	ø32
Taglia-Barre quadre*	28 x 28	32 x 32	32 x 32	32 x 32	32 x 32	32 x 32
Taglia-Profilati*	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>						
Motore	5 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	20 HP
Peso netto (ca.)	T: 1200 kg LT: 1500 kg XT: 1840 kg	1450 kg 1850 kg 2200 kg	1780 kg 2100 kg 2845 kg	..... 2840 kg 3600 kg	..... 3550 kg 4660 kg	..... 4440 kg 5600 kg
Peso lordo (ca.)	T: 1300 kg LT: 1640 kg XT: 2000 kg	1620 kg 2050 kg 2420 kg	1960 kg 2300 kg 3060 kg	..... 3080 kg 3860 kg	..... 3860 kg 5000 kg	..... 4800 kg 5960 kg
Dimens. Macchina (ca.)	T: 1090x820x1770 LT: 1420x820x1795 XT: 1820x820x1815	1160x820x1960 1520x820x1960 1920x820x2010	1280x865x2080 1620x865x2080 2045x865x2120	..... 1720x940x2035 2170x940x2075	..... 1870x1040x2055 2370x1040x2135	..... 1950x1065x2095 2450x1065x2175
Dimens. imballo (ca.)	T: 1410x970x2010 LT: 1740x970x2035 XT: 2140x970x2055	1480x970x2200 1840x970x2200 2240x970x2250	1600x1015x2320 1940x1015x2320 2365x1015x2360	..... 2040x1090x2275 2490x1090x2315	..... 2190x1190x2295 2690x1190x2375	..... 2270x1215x2335 2770x1215x2415

\* : Attrezzatura opzionale.

Note: Le capacità indicate sono per materiali R=45 Kg/mm<sup>2</sup>.

La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Portamatrice speciale a due fori e piano di appoggio in 2 pezzi sono standard per tutte le punzonatrici.